



**Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja**  
**Endura Spot Czarny 8W 750lm 50D - 840**  
**Zimna Biel | IP55 - Czujnik ruchu i światła**  
**- Symetryczny**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Numer artykułu   | 236758                      |
| EAN              | 4058075228887               |
| Kod Producenta   | 4058075228887               |
| Producent        | Ledvance                    |
| Nazwa producenta | E PRO SPOT S 8W 840 IP55 DG |
| Gwarancja        | 5 lat                       |
| Żywotność (h)    | 30000                       |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 8W                                 |
| Zamienne (W)              | 10                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 750lm                              |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 94                           |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 50                           |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

### Fixture Information

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                      |
| Zawiera żarówkę        | Tak                            |
| Połączenie oprawy      | Zacisk, 3-biegunowy (L, N, PE) |
| Klosz                  | Poliwęglan (PC)                |
| Light Distribution     | Symetryczny                    |
| Stopień ochrony IP     | IP55                           |
| Impact Protection (IK) | IK05 - 0.70 dżuli              |
| Operating Temperature  | -20 to +40                     |
| Kolor Oprawy           | Ciemnoszary                    |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)               |
| Kolor bańki            | Szary                          |
| Seria                  | Endura                         |

### Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 87  |
| Szerokość (mm) | 58  |
| Wysokość (mm)  | 187 |

### Sensor Information

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Typ sensora      | Czujnik ruchu, Czujnik światła |
| Sensor Reach (m) | 1,5 m - 12 m                   |

Sensor Time Setting

2 sec - 15 min

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie