



Specyfikacja Ledvance Belka LED  
Liniowy Ultra Output Gen2 Stal  
Valkoinen 21W 3062lm - 830-840 CCT |  
60cm - Dali Ściemnianie - Zamienne  
2x18W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Numer artykułu   | 258068                           |
| EAN              | 4058075850378                    |
| Kod Producenta   | 4058075850378                    |
| Producent        | Ledvance                         |
| Nazwa producenta | LN UO DA 600 P 21W 83040 WT LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                            |
| Żywotność (h)    | 88000                            |

## Informacje techniczne

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED              |
| Zamienne (W)              | 2x18                                  |
| Moc (W)                   | 21W                                   |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                               |
| Ściemnianie               | Tak, Dali                             |
| Jasny Kolor               | Biały                                 |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Ustawienie Koloru         | CCT                                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 3062lm                                |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 150                   |
| Power factor                | >0.90                 |
| Długość                     | 60cm                  |
| Rodzaj produktu             | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Montaż                 | Sufit                          |
| Stopień ochrony IP     | IP20                           |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźuli                 |
| Obudowa                | Stal                           |
| Kolor Oprawy           | Biały                          |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                            |
| Seria                  | LINEAR ULTRA OUTPUT DALI GEN 2 |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 595 |
| Szerokość (mm) | 65  |
| Wysokość (mm)  | 74  |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

