



## Specyfikacja Ledvance Downlight Slim Alu Valkoinen 19W 1900lm 90D - 830 Ciepła Biel | Aukko 205mm - IP44

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Numer artykułu   | 255029                                |
| EAN              | 4099854441844                         |
| Kod Producenta   | 4099854441844                         |
| Producent        | Ledvance                              |
| Nazwa producenta | DL SLIM ALU D205 V 19W MS 840 WT LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                 |
| Żywotność (h)    | 50000                                 |

### Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 1x26                               |
| Moc (W)              | 19W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor               |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 90                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1900lm                         |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100                            |
| Power factor                | >0.90                          |
| Unified Glare Rating        | < 23 - Do pomieszczeń ogólnych |
| Klosz                       | Opal                           |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights     |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany          |
| Wycięcie (mm)          | 205                 |
| Stopień ochrony IP     | IP44                |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule   |
| Operating Temperature  | -20 to +40          |
| Obudowa                | Aluminium           |
| Kolor Oprawy           | Biały               |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in] |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 23  |
| Średnica (mm) | 217 |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru  
Bez czujnika

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**