



Specyfikacja Philips Oprawy  
Hermetyczne LED CoreLine WT120C  
G2 30W 4000lm - 840 Zimna Biel |  
120cm - 3x Poprzez Przewód - Czujnik  
Ruchu I Światła

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 237308                                 |
| EAN              | 8718699962579                          |
| Kod Producenta   | 96257900                               |
| Producent        | Philips                                |
| Nazwa producenta | WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 |
| Gwarancja        | 5 lat                                  |
| Żywotność (h)    | 75000                                  |
| D-Mark           | Tak                                    |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 2x36                               |
| Moc (W)             | 30W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4000lm                  |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 133.3                   |
| Power factor                | >0.80                   |
| Długość                     | 120cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| EOC8                   | 96257900            |
| Montaż                 | Natynkowe           |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in] |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)     |
| Stopień ochrony IP     | IP65                |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dzuły      |
| Operating Temperature  | -20 to +35          |
| Kolor Oprawy           | Szary               |
| Kolor bańki            | Szary               |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                 |
| Seria                  | WT120C              |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1215 |
| Szerokość (mm) | 80   |
| Wysokość (mm)  | 80   |

**Dlaczego Nowazarowka?**

**Sensor Information** 5500 żarówek i opraw **Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora



Wszytko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Czujnik ruchu, Czujnik światła



**Płać** bezpiecznie