



Specyfikacja Noxion LED Downlight  
Ecowhite Chrome 18W 1530lm -  
830-840-860 CCT | Aukko 55-175mm -  
Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 255322                                                                                             |
| EAN              | 8719157066761                                                                                      |
| Kod Producenta   | 8719157066761                                                                                      |
| Producent        | Noxion                                                                                             |
| Nazwa producenta | Noxion LED Downlight Ecowhite Polished Chrome 18W 1530LM<br>3000/4000/6000K dimmable cutout 55-175 |
| Gwarancja        | 4 lat                                                                                              |
| Żywotność (h)    | 30000                                                                                              |

## Informacje techniczne

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                                        |
| Regulowana           | Nie                                                        |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED                                   |
| Zamienne (W)         | 2x18                                                       |
| Moc (W)              | 18W                                                        |
| Ściemnianie          | Tak                                                        |
| Kod Koloru           | 860 Światło Dienne, 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały    |
| Kolor światła        | 6000 Światło Dienne, 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów                         |
| Jasny Kolor          | Biały                                                      |
| Ustawienie Koloru    | CCT                                                        |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Zawiera żarówkę             | Tak                             |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 110                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1530lm                          |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 85                              |
| Power factor                | >0.90                           |
| Unified Glare Rating        | < 28 - Do korytarzy i magazynów |
| Wykończenie reflektora      | PET                             |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights      |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 55-175            |
| Stopień ochrony IP     | IP20              |
| Impact Protection (IK) | IK05 - 0.70 dżuli |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Obudowa                | Plastik           |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Seria                  | Ecowhite          |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 15  |
| Średnica (mm) | 217 |

**Dlaczego Nowazarowka?**

## Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru  
Bez czujnika

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**