



Specyfikacja Philips LED Downlight  
Coreline DN142B Aluminium  
Valkoinen 11W 1200lm 60D - 830  
Ciepła Biel | Aukko 155mm - IP54 -  
UGR<19

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu   | 248701                          |
| EAN              | 8720169503021                   |
| Kod Producenta   | 8720169503021                   |
| Producent        | Philips                         |
| Nazwa producenta | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 |
| Gwarancja        | 5 lat                           |
| Żywotność (h)    | 50000                           |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 2x18                               |
| Moc (W)              | 11W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor           |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1200lm                     |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 109                        |
| Power factor                | >0.95                      |
| Unified Glare Rating        | < 19 - Do biur i szkół     |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)            |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| EOC8                   | 50302100                         |
| Montaż                 | Wpuszczany                       |
| Wycięcie (mm)          | 155                              |
| Stopień ochrony IP     | IP54                             |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule                |
| Operating Temperature  | -20 to +40                       |
| Obudowa                | Aluminium                        |
| Kolor Oprawy           | Biały                            |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 6-biegunowe] |
| Seria                  | DN142B                           |

## Wymiary

Wysokość (mm)

**Dlaczego Nowazarowka?**

82

Średnica (mm)

162



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

## Sensor Information



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

Typ sensora

Bez czujnika

