



Specyfikacja Philips LED Panel  
TrueBlend 22.5W 3600lm - 940 Zimna  
Biel | 120x30cm - UGR < 16 - Najlepsze  
Renderowanie Kolorów - Czujnik  
ruchu i Światła

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu   | 251917                               |
| EAN              | 8720169621992                        |
| Kod Producenta   | 8720169621992                        |
| Producent        | Philips                              |
| Nazwa producenta | RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30 |
| Gwarancja        | 5 lat                                |
| Żywotność (h)    | 50000                                |

## Informacje techniczne

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED               |
| Zamienne (W)              | 2x36                                   |
| Moc (W)                   | 22.5W                                  |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                |
| Ściemnianie               | Nie                                    |
| Kod Koloru                | 940 Chłodny Biały                      |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                     |
| Oddawanie barw (Ra)       | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                       |
| Strumień świetlny (Lumen) | 3600lm                                 |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 160               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK03 - 0.35 joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk bezśrubowy |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 16 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | PC (Poliwęglan)        |
| Operating Temperature | 0 to +25               |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Stal                   |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1200     |
| Szerokość (mm) | 300      |
| Wysokość (mm)  | 75       |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information



**5500 żarówek i opraw**

**Bezpośrednia** dostępność towaru



**5500 żarówek i opraw**

**Czujnik ruchu, Czujnik światła**



**Wszystko w ramach gwarancji**

**Do 7 lat gwarancji**


**Płać bezpiecznie**