



Specyfikacja Philips LED Panel  
CoreLine RC132V 26W 3400lm - 830  
Ciepła Biel | 60x60cm - UGR <19 -  
Interact Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu   | 249710                          |
| EAN              | 8720169749993                   |
| Kod Producenta   | 8720169749993                   |
| Producent        | Philips                         |
| Nazwa producenta | RC132V G6 34S/830 WIA W60L60 OC |
| Gwarancja        | 5 lat                           |
| Żywotność (h)    | 100000                          |
| Seria            | CoreLine                        |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 4x18                               |
| Moc (W)             | 26W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Tak, ściemniane za pomocą Interact |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3400lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 130               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk bezśrubowy |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montaż               | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                | Opal                   |
| Kolor Oprawy         | Biały                  |
| Obudowa              | Stal                   |
| Kolor bańki          | Biały                  |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 595     |
| Wysokość (mm)  | 70      |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać bezpiecznie**