



Specyfikacja Philips LED Highbay  
CoreLine Aluminium Szary 110W  
20000lm 90D - 840 Zimna Biel | IP65 -  
Ściemnianie, Interact

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu   | 255117                         |
| EAN              | 8721103306661                  |
| Kod Producenta   | 8721103306661                  |
| Producent        | Philips                        |
| Nazwa producenta | BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4 |
| Gwarancja        | 5 lat                          |
| Żywotność (h)    | 100000                         |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)                | 400                                |
| Moc (W)                     | 110W                               |
| Ściemnianie                 | Tak, ściemniane za pomocą Interact |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Białły                 |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Białły                |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Białły                             |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 90                                 |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 20000lm                 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 181.8                   |
| Power factor                | >0.95                   |
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                     |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Highbay |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Natynkowe, Sufit  |
| Połączenie oprawy      | Inne              |
| Stopień ochrony IP     | IP65              |
| Impact Protection (IK) | IK05 - 0.70 dżuli |
| Operating Temperature  | -40 to +50        |
| Kolor Oprawy           | Szary             |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Seria                  | CoreLine          |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 138 |
| Średnica (mm) | 350 |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

**Dlaczego Nowazarowka?**



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

